

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE CE

516/2131/CPR/2016

del prodotto:

BARRIERA NJ SPARTITRAFFICO BIFILARE CLASSE H4b

MODELLO: ABESCA H120

impresso sul mercato da:

ITINERA S.p.A. – Statale per Alessandria, 6/A 15057 TORTONA (AL) - ITALY

PRESTAZIONI IN CASO D'URTO:

a) Livello di contenimento	H4b
b) Severità dell'urto	B
c) Larghezza operativa normalizzata	W8 (2.8 m)
d) Deflessione dinamica normalizzata	1.6 m
e) Intrusione veicolo normalizzata	VI8 (2.8 m)

DISEGNO:	BARRIERA "H120" L=600cm	del 30/09/2013
MANUALE DI INSTALLAZIONE:	MANUALE DI INSTALLAZIONE Rev.1	del 03/10/2013
RAPPORTI DI PROVA:	AISICO N° 258 REV.2 (TB 11)	del 28/10/2015
	AISICO N° 955 REV.2 (TB 81)	del 09/12/2013
DURABILITÀ:	Elementi prefabbricati in CAV in conformità EN 13369:2013	
RESISTENZA RIMOZIONE NEVE:	NPD	
SOSTANZA PERICOLOSA:	NPD	
PRESCRIZIONI DI IMPIEGO:	CONFORMITA' ALLA CONFIGURAZIONE DI PROVA I.T.T.	

prodotto nei siti abilitati:

ITINERA S.p.A. – Loc. Passalacqua 15057 TORTONA (AL) – ITALY

determinata mediante Prove Iniziali di Tipo (I.T.T.); il Produttore attua il Controllo del Processo di Fabbrica del prodotto (FPC) che garantisce la costanza della prestazione riferita al tipo esaminato ed ai requisiti della Norma Armonizzata, secondo la Procedura del Sistema 1- Allegato V del Regolamento 305/2011 (UE). Questo certificato attesta l'applicazione e l'ottemperanza delle prescrizioni dell'Appendice ZA della norma:

EN 1317- 5: 2007 + A2:2012/AC:2012

consente al Fabbricante di apporre la Marcatura CE seguita da "2131" identificativo dell'Organismo Notificato.

La validità di questo Certificato è subordinata alla regolarità della Sorveglianza sul relativo FPC.

La responsabilità del danno causato da difetti del prodotto è del Fabbricante (85/347/CEE).

Data di emissione: 31/08/2016

Il Presidente
(Ing. Stefano Calamiani)

